


# 33 SUP LATERAL

LED STRIPS up to 31 mm  
TIRAS LED hasta 31 mm

SURFACE  
SUPERFICIE

Aluminium profile for LED strips  
Perfil de aluminio para tiras LED



Blue rectangle shows the space for the LED strip  
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED

## Finish / Acabados

\*On request / Bajo pedido

Anodized Anodizado	*Black anodized Negro anodizado	*White painted Pintado blanco

33 SUP LATERAL: Standard aluminium profile with 33.4 mm section for surface installation.

Fixing:  
- Screw in the surface.  
- Hanging with optional accessories.

Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.

eDEC-DI-310-20: Lateral insertion.

eDEC-DI-300C-30: Frontal "Clic" insertion.

Additional information at [www.elt.es/en](http://www.elt.es/en)

33 SUP LATERAL: Perfil de aluminio estándar con sección de 33,4 mm para instalar en superficie.

Fijación:  
- Atornillado sobre superficie.  
- Suspendido: Mediante accesorios opcionales, puede suspenderse del techo.

Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.

eDEC-DI-310-20: Inserción lateral.

eDEC-DI-300C-30: Inserción frontal "Clic".

Más información en [www.elt.es](http://www.elt.es)

Profile / Perfil	Covers / Difusores				Cover / Cubierta		Fix / Fijador		
	Opal Opal	Frosted Semitransparente	Transparent Transparente	Opal Opal	Transparent Transparente				
<b>eDEC 33SL-20-A</b>	<b>eDEC DI-310-20-OP</b>	<b>eDEC DI-310-20-FR</b>	<b>eDEC DI-310-20-TR</b>	<b>eDEC DI-300C-20-OP</b>	<b>eDEC DI-300C-20-TR</b>	<b>eDEC CU-33-20-A</b>	<b>eDEC CUD-33-20-R</b>	<b>eDEC CU-G23-20-A</b>	
Ref. No.	9955491	9955562	9955561	9955560	9955564	9955563	9955550	9955558	9955469
Weight Peso	0,728	0,082	0,082	0,082	0,114	0,114	0,174	0,278	0,130

## Accessories / Accesorios

Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
Endings / Tapas			Without hole / Sin agujero	Tilted bracket Soporte inclinado			
	<b>eDEC TA-33SL-G</b>	<b>9955495</b> Grey/Gris	2 Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil		<b>eDEC PM-250-RT-S</b>	<b>9955583</b>	2 Please, note you need the flexible mounting Plate that is not include Necesaria Placa de Montaje que no está incluida
Flexible mounting plates / Placas de montaje flexible			Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.	Suspension wire Cable de suspensión			
	<b>eDEC PM-175-FL</b>	<b>9955220</b>	2		<b>eDEC CS-G53-15</b>	<b>9955439</b>	1 Suspension wire length / Long. cable suspensión: ref. 9955439 - 1500 mm ref. 9955440 - 3000 mm
Fixed mounting plates / Placas de montaje fijas			Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.	Suspension wire and chrome holder Cable de suspensión y soporte cromado			
	<b>eDEC PM-175-FI</b>	<b>9955221</b>	2		<b>eDEC CS-G23-15</b>	<b>9955474</b>	2 Maximum weight 10 Kg. Suspension wire length: 1500 mm Longitud cable suspensión: 1500 mm Máximo peso 10 Kg.



\* Also available / También disponible 9955569, 9955566  
\*\* Also available / También disponible 9955540, 9955541