


EMP PROF

LED STRIPS up to 10 mm
TIRAS LED hasta 10 mm

RECESSED
EMPOTRADO

Aluminium profile for LED strips Perfil de aluminio para tiras LED



Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED

Profile / Perfil

	eDEC EP-20-A	eDEC EP-20-B	eDEC EP-20-W
Ref. No.	9955339	9955340	9955341
Weight Peso	0,426	0,430	0,460

Finish / Acabados

*On request / Bajo pedido

Anodized Anodizado	*Black anodized Negro anodizado	*White painted Pintado blanco

EMP PROF: Aluminium profile with 18 mm depth for recessed installation. LEDs spots are not visible with white cover.

Mounting: Stick the LED strip into the included aluminium heat sink plate and insert through the profile.

Fixing:
- With installation profile FIJ (Ref. No. 9955389).
- Direct (screwed or stuck).

Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size. Contact us.

eDEC DI-135-20: Lateral insertion.

eDEC DI-135C-20: Frontal "Clic" insertion.

eDEC DI-135L-20: 60° Lens Frontal "Clic" insertion.

Additional information at www.elt.es/en

EMP PROF: Perfil de aluminio con profundidad 18 mm para empotrar. Los puntos de los LED no se ven con el difusor blanco.

Montaje: Pegar la tira LED en la placa disipadora de aluminio incluida e insertar por la ranura del perfil.

Fijación:
- Con perfil de instalación FIJ (Ref. No. 9955389).
- Directa (atornillado o pegado).

Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.

eDEC DI-135-20: Inserción lateral.

eDEC DI-135C-20: Inserción frontal "Clic".

eDEC DI-135L-20: Inserción frontal "Clic" con lente 60°.

Más información en www.elt.es

Covers / Difusores

Opal Opal	Frosted Semitransparente	Transparent Transparente	Opal Opal	Transparent Transparente	60° Lens Lentes 60°
eDEC DI-135-20-OP	eDEC DI-135-20-FR	eDEC DI-135-20-TR	eDEC DI-135C-20-OP	eDEC DI-135C-20-TR	eDEC DI-135L-20-TR
9955232	9955234	9955236	9955238	9955240	9955242
0,020	0,021	0,030	0,038	0,035	0,120

Accessories / Accesorios

Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
*Endings / Tapas 	eDEC TA-S-EP-G Grey/Gris	9955680	With hole / Con agujero Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil	Union plates Placas de unión 	eDEC PU-135	9955246	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Strengthen with eDEC PM-135-FL or eDEC PM-135-FI. Placa para montar y unir dos perfiles. Fijación mediante clic en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Reforzar con eDEC PM-135-FL o eDEC PM-135-FI.
	eDEC TA-S-EP-B Black/Negro	9955681					
	eDEC TA-S-EP-W White/Blanco	9955682					
	eDEC TA-S-EP-S Silver/Plata	9955683					
Endings / Tapas 	eDEC TA-C-EP-G Grey/Gris	9955684	With hole / Con agujero Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil	Mounting plate with springs / Placa de montaje con muelles 	eDEC PM-135-M	9955247	Mounting plate with springs Placa de montaje con muelles
	eDEC TA-C-EP-B Black/Negro	9955685					
	eDEC TA-C-EP-W White/Blanco	9955686					
	eDEC TA-C-EP-S Silver/Plata	9955687					
Flexible mounting plates / Placas de montaje flexible 	eDEC PM-135-FL	9955245	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.	Fixed mounting plates Placas de montaje fijas 	eDEC PM-135-FI	9955244	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.



* Also available / También disponibles 9955344, 9955345, 9955346, 9955347 - www.elt.es/sites/default/files/anexo_tapas_perfiles.pdf